

wmic sysaccount get sid.sidtype,name

| Name | SID | SIDType |
|------------------------------------|----------|---------|
| Jeder | S-1-1-0 | 5 |
| LOKAL | S-1-2-0 | 5 |
| ERSTELLER-BESITZER | S-1-3-0 | 5 |
| ERSTELLERGRUPPE | S-1-3-1 | 5 |
| ERSTELLER-BESITZER-SERVER | S-1-3-2 | 5 |
| ERSTELLER-GRUPPEN-SERVER | S-1-3-3 | 5 |
| EIGENTÜMERRECHTE | S-1-3-4 | 5 |
| DIALUP | S-1-5-1 | 5 |
| NETZWERK | S-1-5-2 | 5 |
| BATCH | S-1-5-3 | 5 |
| INTERAKTIV | S-1-5-4 | 5 |
| DIENST | S-1-5-6 | 5 |
| ANONYMOUS-ANMELDUNG | S-1-5-7 | 5 |
| PROXY | S-1-5-8 | 5 |
| SYSTEM | S-1-5-18 | 5 |
| DOMÄNENCONTROLLER DER ORGANISATION | S-1-5-9 | 5 |
| SELBST | S-1-5-10 | 5 |
| Authentifizierte Benutzer | S-1-5-11 | 5 |
| EINGESCHRÄNKTER ZUGRIFF | S-1-5-12 | 5 |
| TERMINALSERVERBENUTZER | S-1-5-13 | 5 |
| INTERAKTIVE REMOTEANMELDUNG | S-1-5-14 | 5 |
| IUSR | S-1-5-17 | 5 |
| Lokaler Dienst | S-1-5-19 | 5 |
| Netzwerkdienst | S-1-5-20 | 5 |
| VORDEFINIERT | S-1-5-32 | 3 |